

クアドロスリム 推奨耐荷重について

| セット名 | タイプ | 扉 | | | レール | | | セット合計 | 推奨耐荷重 |
|--------------------------|-----|------|----|------|-----|----|-------|-------|-------|
| | | 重量 | 枚数 | 扉合計 | 重量 | 本数 | レール合計 | | |
| 3枚連動引違い W2377×H2350mm | 標準 | 33kg | 3 | 99kg | 3kg | 3 | 9kg | 108kg | 150kg |

本製品は、上吊タイプのガラスパーティション建具です。
 ガラス扉は、1枚当たり、標準：33kg(W803×H2350)、幅広：46kg(W1200×H2350)となります。
 天井面躯体への荷重は「製品荷重」と「扉開閉」による動荷重が発生します。
 各タイプの「推奨下地耐荷重」を参照に、必ず構造計算のうえ、躯体に十分な強度をもたせて施工してください。(70kg～最大250kg)

■ ガラス種類

- ① 透明フロートガラス 5mm + 飛散防止フィルム (3M透明飛散防止フィルム SH2CLAR)
- ② 透明フロートガラス 5mm + ブロンズ色飛散防止フィルム (リンテック ルミクールS2543UHブラウン)
- ③ 透明フロートガラス 5mm + 乳白フィルム (3Mファサラムルキーホワイト)
- ④ 透明フロートガラス 5mm + グレースモーク (リンテック ルミクールS2595UHスモーク)

