

種別	品番	水栓名	水栓取付穴径	給水長さ	取付板厚	給水給湯止水栓高さ寸法		備考	
						商品名	センシー		
						カウンター高さ	H850		
						取付穴径	φ36		
						天板厚み	13		
						水栓タイプ	ショート		
混合水栓	TA01749	リネア混合水栓	φ37±1	410	5~30	ショート	FL+450		
	MPK0001	フィクサー混合水栓B612	φ24~25/φ35~38	399	max25	ショート	FL+460		
	TA01909	フィクサー混合水栓 ホワイトマット	φ24~25/φ35~38	397	5~25	ショート	FL+465		
	TA01919	フィクサー混合水栓 ブラックマット	φ24~25/φ35~38	397	5~25	ショート	FL+465		
	TA01699	ニューベガ混合水栓	φ24~25/φ35~38	393	max25	ショート	FL+470		
	TA05129	(NEW)ニューベガ混合水栓 ホワイトマット	φ24~25/φ35~38	397	max25	ショート	FL+465		
	TA05139	(NEW)ニューベガ混合水栓 ブラックマット	φ24~25/φ35~38	397	max25	ショート	FL+465		
	TA01419	ボーク混合水栓	φ34±1	434	5~30	ショート	▲T		
	TA01049	タンク混合水栓	φ36~38	433	5~20	ショート	▲J		
	TA01209	イコール 混合水栓 KM901	φ36~38	415	max25	ショート	FL+445		
	TA01219	イコール 混合水栓 ロング吐水 KF909	φ36~38	415	max25	ショート	▲U		
	TA01609	スット混合水栓	φ35~40	420	5~25	ショート	FL+440		
	TA01629	スット混合水栓 寒冷地用	φ35~40	408	5~25	ショート	FL+450		
	MPK0007	アローナ2ハンドル混合水栓	φ35~37	398		ショート	▲J		
	TA01799	シングル引き出し式混合水栓	φ35~38	472	5~30	ショート	▲U		
	TA01799K	シングル引き出し式混合水栓 寒冷地用	φ35~38	472	5~30	ショート	▲U		
	TA01729	ルビアシャワー引出式混合水栓	φ34~38	486	5~20	ショート	▲U		
	TA01569	フォルテ混合水栓	φ36±1	359	5~30	ショート	▲J		
	TA05169	ユーロスマート混合水栓	φ34~37	412	max30	ショート	FL+450		
	TA01959	メトリス E2 シングルレバー混合水栓110	φ35~38	415	40	ショート	FL+445		
	TA05029	メトリス S シングルレバー混合水栓100	φ34~38	425	40	ショート	FL+435 (※1)		
	TA01929	フォーカス シングルレバー混合水栓100	φ35~38	425	40	ショート	FL+435		
	TA01949	タリス S2 シングルレバー混合水栓80	φ35~38	405	40	ショート	FL+455 (※1)		
	MPK0002	フィクサーエクスステンデッド混合水栓	φ36~38	488	max45	トール	-		
	TA02069	フィクサートール混合水栓 ホワイトマットNEW	φ36~38	494	max45	トール	-		
	TA02079	フィクサートール混合水栓 ブラックマットNEW	φ36~38	494	max45	トール	-		
	TA01709	ニューベガエクスステンデッド	φ36~38	482	max45	トール	-		
	TA05149	(NEW)ニューベガトール ホワイトマット	φ36~38	494	max45	トール	-		
	TA05159	(NEW)ニューベガトール ブラックマット	φ36~38	494	max45	トール	-		
	TA01759	リネアトール混合水栓/寒冷地共用	φ37±1	356	25	トール	-		
	TA01429	ボークエクステ混合水栓	φ34±1	394	5~30	トール	-		
	MPK0006	アローナトール混合水栓	φ33~35	388	5~30	トール	-		
	TA01739	ルビアシャワートール引出式混合水栓	φ34~38	488	5~20	トール	-		
	TA01619	スットトール混合水栓	φ35~40	420	5~25	トール	-		
	TA01639	スットトール混合水栓寒冷地用	φ35~40	420	5~25	トール	-		
	TA01719	プリリアントール混合水栓	φ34	350	max30	トール	-		
	TA01939	フォーカス シングルレバー混合水栓190	φ35~38	430	40	トール	-		
	TA05039	メトリス S シングルレバー混合水栓190	φ34~38	435	40	トール	-		
	MPK0003	ラベンナ壁付混合水栓	φ31~32			壁	▲W		
	TA05009	スティック 壁付混合水栓175	φ42/φ46		20~42	壁	▲W		
	TA05019	スティック 壁付混合水栓245	φ42/φ46		20~42	壁	▲W		
	TA05179	スティック 壁付混合水栓175 ブラックマット	φ42/φ46		20~42	壁	▲W		
	TA05189	スティック 壁付混合水栓245 ブラックマット	φ42/φ46		20~42	壁	▲W		
	単水栓	MPK0008	アローナ単水栓	φ22~28/35~36	58		ショート	○(※5)	
		TA01399	リネア単水栓	φ22~26/37±1	56	max30	ショート	○(※5)	
		MPK0009	フィクサー単水栓FK612	φ23~25/35~38	47	max28	ショート	○(※5)	
		TA01149	アローナR単水栓	φ22~26/35~36	54		ショート	○(※5)	
		TA01159	リズム単水栓	φ22~28/35~36	56	22~26	ショート	○(※5)	
		TA01059	LFK612単水栓	φ23~25	43	max24	ショート	▲T	
		TA03249	ブラック単水栓	φ23~25	43	max24	ショート	▲T	
TA03229		グローエ ラウンドスバウト単水栓	φ22~35	79	max25	ショート	▲T		
TA03239		グローエ スクエアスバウト単水栓	φ22~35	79	max25	ショート	▲T		
TA01409		リネアトール単水栓	φ22~24	52	max30	トール	-		
TA01169		リズムトール単水栓	φ22~26	56	5~30	トール	-		
TA01179		リズムスワン単水栓	φ22~26	54	5~30	トール	-		
TA01999		リズムトール単水栓 ブラック	φ22~26	57	5~30	トール	-		
MPK0004		ラベンナ壁付単水栓	φ31~32			壁	▲W		
自動水栓		TA01829	RYOU 自動水栓 713-344	φ25~28/35	582		ショート	▲T	
	TA01839	YOKU 自動水栓 713-346	φ25~28/35	582		ショート	▲T		
	TA01659	アキュート自動水栓	φ27~32/35~36	505	5~30	ショート	▲D		
	TA01679	アキュート自動水栓 自家発電タイプ	φ27~32/35~36	337+200	5~30	ショート	▲D		
	TA05059	E1700 (メッキタイプ)	φ22~25/36~38	670	5~30	ショート	▲D		
	TA05069	E1700L (メッキタイプ)	φ22~25/36~38	550	5~30	ショート	▲D		
	TA05089	E1700LM4 (マットホワイト)	φ22~25/36~38	550	5~30	ショート	▲D		
	TA05109	E1700LM5 (マットブラック)	φ22~25/36~38	550	5~30	ショート	▲D		
	TA01849	YOKU 自動水栓 713-347	φ25~28/35	582		トール	-		
	TA01859	YOKU 自動水栓 トールタイプ 713-348	φ25~28/35	582		トール	-		
	TA01669	アキュートトール自動水栓	φ27~32	505		トール	-		
	TA01689	アキュートトール自動水栓 自家発電タイプ	φ27~32	337+200	5~30	トール	-		
	TA05079	E1700L3 (メッキタイプ)	φ22~25/36	440	5~30	トール	-		
	TA05099	E1700L3M4 (マットホワイト)	φ22~25/36	440	5~30	トール	-		
	TA05119	E1700L3M5 (マットブラック)	φ22~25/36	440	5~30	トール	-		

■お客様のご使用方法により適合可の判断が変わる場合がありますので、あくまでも目安としてご覧ください。

(※1) 水栓のスバウトが短い為、手を洗う際ボウルに当たって洗いづらいことがあります。

(※2) 水栓のスバウトが長く、吐水位置が手前に来すぎる為水はねのおそれがあります。

(※3) ボウルが横置きなものは、左右勝手があるものは、レバーの位置により使いにくい場合があります。

(※4) スバウトの高さが低い為洗いづらいことがあります。

(※5) 単水栓使用の場合は、フレキ管をご用意ください。(フレキ管長さによりA寸法は変わります。)

(※6) Pトラップはシャワー水栓のホースが干渉する為、Sトラップのご使用をお勧め致します。

(※7) ボウル形状により水ハネのおそれがあります。

▲A 給水ホース干渉のため不適合

▲B 水栓が壁に干渉する為、不適合

▲C 洗面ボウルのショートタイプ×トール水栓は不適合

▲D 自動水栓 電源BOXへ干渉の為、適合不可

▲E 吐水位置がボウル高さより低い

▲F ボウルの水栓穴箇所がフラットでない為、目目の水栓は不

▲G 水栓パッキンが小さく、水漏れの可能性があるため不適合

▲H 手洗器とシャワー引出し水栓は不適合

▲J 吐水位置が高く、ボウルの深さが浅いため、水はねのおそれがあります。

▲K 水栓取付の為の工具が入らない為、不適合

▲L スバウトが長すぎる為、不適合

▲M スバウトが短い為、不適合

▲N 水栓取付け(馬蹄)ナット干渉の

▲R レバーがあたる為、不適合

▲S 自動水栓センサー被りの為、不適合

▲T 取付け穴が合わない為、不適合

▲U ホース長い為、取付け不可

▲W ボウルに水栓穴がある為、壁付水栓

▲Y トール水栓専用の為、不適合